



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ

- ✓ Кольоровий дисплей діагоналю 3,5"
- ✓ Відображення актуального стану роботи пристрою
- ✓ Модуль УЗО вмонтований в блок управління
- ✓ Захист від перепаду напруги



Wi-Fi МОДУЛЬ

- ✓ Можливість установки Wi-fi модуля для дистанційного керування пристроєм за допомогою мобільного додатку «My Eldom»



МОЖЛИВІСТЬ ТИЖНЕВОГО ПРОГРАМУВАННЯ

- ✓ Таймер відкладеного ввімкнення та вимкнення по заданому часу
- ✓ Тариф день/ніч



ФУНКЦІЯ «ЕСО»

- ✓ Мінімальні витрати електроенергії, максимальне енергозбереження
- ✓ Автоматичне підлаштування нагріву води до споживання



УЛЬТРА-ТОНКІ РОЗМІРИ

- ✓ Глибина лише 290мм



ЗАХИСТ

- ✓ Анод-тестер
- ✓ 4 магнієві аноди
- ✓ 6-рівневий захист
- ✓ Збільшена теплоізоляція до 35 мм



УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ

- ✓ Включає моделі з можливістю універсального монтажу. «U - універсальний монтаж»




БЕЗЗАПЕРЕЧНА ЯКІСТЬ

- ✓ Вироблено під суворим контролем виробництва Eldominvest Болгарія



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ДОВГОВІЧНІ



МОДЕЛІ З УНІВЕРСАЛЬНИМ МОНТАЖЕМ

Модель	...	DU060	DU080	DU100
Літраж	L	50	80	100
Клас енергоефективності		C	C	C
Річне споживання електроенергії	kWh	1394	1383	1361
Номінальний тиск	Mpa	0.7	0.7	0.7
Номінальна напруга	V	230	230	230
Номінальна потужність	kW	1.2+2.1	1.2+2.1	1.2+2.1
Суміш 40°С при температурі води в бойлері 75°С і температурі води в водопровідній мережі 10-12°С	L	88	125	166
Вага	kg	25	29,6	33,5
Підключення до системи водопостачання		G½"М	G½"М	G½"М
Розміри:				
Висота	mm	838	1033	1228
Ширина	mm	511	511	511
Глибина	mm	300	300	300
Відстань між кріпленнями	mm	468	663	858

ELDOM® Плоский водонагрівач з «СУХИМ ТЕНОМ»



МОДЕЛІ З ВЕРТИКАЛЬНИМ МОНТАЖЕМ ТА СУХИМ ТЕНОМ

Модель	...	DV060	DV080	DV100
Літраж	L	50	80	100
Клас енергоефективності	C	C	C	C
Річне споживання електроенергії	kWh	1394	1383	1361
Номинальний тиск	Mpa	0.7	0.7	0.7
Номинальна напруга	V	230	230	230
Номинальна потужність	kW	3x1.0	3x1.0	3x1.0
Суміш 40°c при температурі води в бойлері 75°c і температурі води в водопровідній мережі 10-12°c	L	88	125	166
Вага	kg	25	29,6	33,5
Підключення до системи водопостачання		G½"М	G½"М	G½"М
Розміри:				
Висота	mm	838	1033	1228
Ширина	mm	511	511	511
Глибина	mm	300	300	300
Відстань між кріпленнями	mm	468	663	858

ELDOM®
Зроблено в Болгарії





Налаштування дати та часу в системних налаштуваннях водонагрівача для подальшого відображення інформації на табло та коректної роботи електронного модуля керування.



Системна інформація за допомогою якої Ви зможете відслідкувати актуальний стан роботи кожного із баків, роботи електричних тенів та температуру води в кожному з них.



Вибір мови інтерфейсу модуля електронного управління для подальшого відображення інформації заданою мовою.



При установці водонагрівача горизонтально обов'язково встановіть галочку в цьому пункті для відображення меню в горизонтальному вигляді.

Вибір номінальної потужності водонагрівача згідно ваших потреб, у моделях DU: 1,2 kW або 2,1 kW DV: 1,0 kW або 2,0 kW або 3,0 kW

Установіть значення відповідно до об'єму вашого водонагрівача.

При активації даної функції водонагрівач буде автоматично раз на тиждень вмикати нагрів води до максимальної температури задля запобігання утворення бактерій.

Активуючи функцію потужного нагріву водонагрівач для досягнення максимальної температури уде використовувати всю електричну потужність тенів в моделях DV складає 3,0 kW, DU - 3,3 kW.



Режим коли нагрів води вимкнено.

Режим автоматичного нагріву до заданої температури

Режим ефективної роботи водонагрівача з врахуванням тарифу день/ніч.

Режим автоматичного підлаштування нагріву води згідно вимог користувача до його споживання.



Встановлення початку денного тарифу та нічного. Для використання електроенергії з максимальною економією для споживача.

Подальше відображення кількості зекономленої електроенергії в кВт/год потарифно.



Водонагрівач має функцію програмування згідно до ваших індивідуальних потреб. Максимальна кількість таймерів можливих до встановлення - 7, що відповідає кількості днів тижня.

